



Funzionalità avanzate, versatilità e integrazione nel flusso documentale, per gruppi di lavoro di grandi dimensioni

Realizzato per fornire prestazioni straordinarie, elevate velocità di stampa e uso efficiente dei consumabili. Con velocità fino a 35 ppm e soli 9,5 secondi per la stampa della prima pagina (10 secondi per la prima pagina in copia), il multifunzione A3 a colori MC873 è la scelta perfetta anche per i gruppi di lavoro più esigenti. Offre funzionalità sicure e intuitive che ne consentono una facile integrazione e un'efficiente gestione del flusso di lavoro documentale.

MC873 combina in un unico dispositivo l'affidabilità dell'avanzata tecnologia di stampa LED digitale OKI con innovative funzionalità di copia, fornendo non solo risultati di straordinaria qualità, ma anche complete funzioni di scansione e di gestione dei documenti.

La piattaforma sXP (Smart Extendable Platform) di OKI pone MC873 al centro dei flussi di lavoro grazie a un touch screen LCD a colori da 7" personalizzabile e facile da usare per la gestione del dispositivo e delle funzioni documentali.

Funzionalità eccezionali per le vostre attività quotidiane con i documenti dell'azienda

- Touch screen LCD a colori da 7" personalizzabile con sistema di menu intuitivo, funzionalità di aiuto avanzata e funzioni Job Macro per velocizzare le operazioni d'uso frequente
- Piattaforma sXP (Smart Extendable Platform) di OKI, che consente l'integrazione perfetta con flussi di lavoro di documenti e soluzioni di terze parti

- Utility software "in the box" per disporre di maggiore controllo e funzionalità a valore aggiunto, tra cui SENDYS Explorer, ABBYY FineReader, smartPrintSuperVision e soluzioni di stampa mobile
- Cartucce toner di durata extra lunga capaci di ridurre i costi di gestione e gli interventi dell'utente
- estensione gratuita a 3 anni della garanzia registrando il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto

Colori eccezionali a velocità strabilianti

- Stampa a colori e in monocromia ad alta risoluzione con velocità fino a 35 pagine al minuto (ppm) e uscita della prima pagina in soli 9,5 secondi
- Stampa fronte/retro di serie e funzione di crittografia Secure Print per la stampa protetta
- Capacità carta fino a 2.005 fogli con alimentatore multiplo completo di sensore di rilevamento carta automatico per la stampa su un'ampia gamma di grammature e formati, da A6 a banner lunghi 1,3 m con grammature fino a 256 g/mq

Funzionalità fax ottimizzata con velocità Super G3

- Super G3 invia e riceve fax ad alta velocità, con una risoluzione fino a 392 dpi
- Invio di documenti tramite fax direttamente da e verso PC oppure inoltro dei fax a un altro apparecchio fax o a un indirizzo e-mail
- Blocco dei fax indesiderati, memorizzazione e visualizzazione dei fax in arrivo su display da 7"
- 40 tasti dedicati e 1.000 numeri a selezione rapida per risparmiare tempo

Flusso di lavoro dei documenti migliorato con scanner a colori LED ad alta definizione

- Elevata velocità di scansione, fino a 50 ipm, e alimentatore automatico da 100 fogli per documenti multipagina e fronte/retro (RADF)
- Scansione USB e network TWAIN, salvataggio delle impostazioni di scansione per operazioni d'uso più frequente
- Il protocollo LDAP consente l'accesso diretto ai dati dei contatti ed e-mail da una directory server esistente
- La funzione Job Build consente la scansione di più documenti per creare un unico documento
- Scansione diretta verso: USB, cartella di rete, e-mail, server FTP, PC locale e scansione remota

Stampa e scansione LED per copie di qualità superiore

- Copie rapide e di alta qualità, fino a 35 copie al minuto (cpm) con collazione automatica e uscita prima pagina in copia in soli 10 secondi
- Funzione Job Macro per consentire all'utente di programmare le impostazioni di copia d'uso più frequente
- Copia su un solo lato del foglio di documenti di identità fronte/retro
- Comoda pinzatrice integrata di serie per operazioni di post-produzione



Varianti disponibili:
MC873dn
 fronte/retro, scheda di rete
MC873dnct
 fronte/retro, scheda di rete,
 mobiletto + 2o cassetto
MC873dnv
 fronte/retro, scheda di rete,
 2° e 3° cassetto/4° cassetto

A4/A3	✓
Colori e monocromia	✓
Stampa, scansione, copia e fax	✓
Stampe dal formato A6 a banner lunghi 1,3 m, fino a 256 g/mq	✓
Da 1 a oltre 30 utenti	✓



MC873 - multifunzione a colori e in monocromia

STAMPANTE	
Velocità di stampa	A4: 35 ppm a colori/in monocromia; A3: 20 ppm a colori/in monocromia
Tempo di uscita della prima pagina	9,5 secondi a colori/in monocromia
Tempo di riscaldamento	Entro 32 secondi dall'accensione
Velocità processore	800 MHz
SCANSIONE	
Risoluzione	600 x 600 dpi
Velocità	Fino a 50 ipm
Profondità colore	24 bit (8 bit x 3 RGB)
Ingresso documenti	RADF, fino a 100 fogli
Contrasto	7 livelli
Formato	PDF/PDF ad alta compressione/Secure PDF, TIFF, JPEG, XPS
Rubrica	LDAP, 1000 indirizzi e-mail, 20 indirizzi di gruppo
Scansione verso	Cartella condivisa (CIFS, FTP, HTTP), e-mail, memoria USB, PC locale, scansione remota
COPIA	
Tempo uscita prima copia	10 secondi a colori/in monocromia
Velocità	35 cpm a colori/in monocromia
Risoluzione	300/600 dpi
Riduzione/ingrandimento	Dal 25 al 400 %
Numero massimo copie	999
FAX	
Connettività	RJ11 x 2 (linea/tel.), PSTN, PBX
Velocità	ITU-T G3 (Super G3) a 33,6 kbps
Composizione veloce	40 tasti dedicati (8 x 5 con tasto di scorrimento), 1.000 numeri a selezione rapida
Gruppi	32
Trasmissione	Fino a 100 destinatari
Memoria pagine	8 MB (circa 400 pagine in trasmissione e ricezione)
INTERFACCIA E SOFTWARE	
Connettività	USB 2.0 device, Ethernet 10/100/1000, 2 USB host, wireless 802.11a/b/g/n (opzionale)
Linguaggi di stampa	PostScript3 (emulazione), PCL5e, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)
Rete e protocolli	Sono supportati tutti i principali protocolli di rete tramite scheda di rete Ethernet con server Web interno per la configurazione e la gestione della stampante e della scheda di rete. TCP/IP v4/v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise
Compatibilità OS ¹	Windows 7 (32 e 64 bit), Windows 8 (32 e 64 bit), Windows 8.1 (32 e 64 bit), Windows Server 2003 (32 e 64 bit), Windows Vista (32 e 64 bit), Windows Server 2008 (32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Funzioni di rete e sicurezza avanzate	Filtraggio IP e MAC, SSL/TLS, EAP (IEEE802.1x), IPsec
Utility ⁴	Color Correct, OKI LPR ² , smart PrintSuperVision ³ , Color Swatch ² , Template Manager ² , Web Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer ² , Network Extension ² , Print Job Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ² , PDF Print Direct ² , Configuration Tool ² , ActKey ² , Network Card Setup ²
Gestione documenti	SENDYS Explorer LITE ² , ABBYY FineReader 12 Sprint
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch screen LCD	Touch screen LCD a colori da 7" (17,5 cm) retroilluminato e tastiera; 23 tasti, 2 LED
QUALITÀ DI STAMPA	
Risoluzione	Tecnologia ProQ2400 Multilevel, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

¹Consultate il sito Web locale OKI per accedere alle ultime versioni dei driver e per informazioni sulla compatibilità con i sistemi operativi; ²Solo Windows; ³Solo Mac; ⁴Tutti i materiali di consumo inclusi

Informazioni sui materiali di consumo: per proteggere la stampante e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner OKI originali. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come "compatibili", potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.



Garanzia gratuita in sede per tre anni

I nostri dispositivi sono realizzati secondo i più rigorosi standard qualitativi e tecnologici, la cui applicazione è stata confermata da test indipendenti. Siamo talmente convinti dell'affidabilità dei nostri prodotti che offriamo gratuitamente un'estensione del periodo di garanzia standard fino a tre anni senza costi aggiuntivi. È sufficiente registrare il prodotto entro

30 giorni dall'acquisto per poter usufruire di questa esclusiva offerta. Per ulteriori informazioni, visitate il sito: www.okigaranzia.it
In assenza della registrazione viene applicata la garanzia europea standard di 1 anno.



©2015 Oki Europe Ltd. Oki Europe (Italia), parte del gruppo Oki Electric. Versione 1.0 05/2018.
Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple Inc. Google Cloud Print è un marchio di Google Inc.

CARATTERI DI STAMPA	
Font	Scalabili: 87 font PCL e 80 font PostScript, 4 font PCL (Line Printer, OCR-A/B, codice a barre USPS ZIP)
Codici a barre	10 tipi monodimensionali con 26 varianti: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 tipi bidimensionali: PDF417, QRcode
GESTIONE CARTA	
Capacità carta	Cassetto 1: 300 fogli da 80 g/mq; cassetto multifunzione: 100 fogli da 80 g/mq; RADF: 100 fogli da 80 g/mq
Capacità carta opzionale 2° cassetto + mobiletto	535 fogli da 80 g/mq (di serie con MC873dnct)
Capacità carta opzionale 2°/3°/4° cassetto + base con ruote	1.605 fogli da 80 g/mq (di serie con MC873dnnv)
Massima capacità carta	MC873dn: 400 fogli da 80 g/mq; MC873dnct: 935 fogli da 80 g/mq; MC873dnnv: 2.005 fogli da 80 g/mq
Formati carta	Cassetto 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; cassetto 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5; alimentatore multiplo: A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6; buste formato 11 (Com-10, DL, Monarch, C5, C4), formato personalizzato (fino a 1.321 mm di lunghezza, compresi i banner); RADF: A3, A4, A5, A6, B4, B5; fronte/retro: A3, A4, A5, B4, B5. Formati personalizzati supportati: larghezza 148,5 - 297 mm; lunghezza 210 - 431,8 mm
Grammatura carta	Cassetto 1: da 64 a 220 g/mq; cassetto 2/3/4: da 64 a 176 g/mq; alimentatore multiplo: da 64 a 256 g/mq; RADF: da 60 a 120 g/mq; fronte/retro: da 64 a 220 g/mq
Stampa fronte/retro	Di serie
Uscita carta	Lato stampato rivolto verso l'alto: 100 fogli (80 g/mq) lato stampato rivolto verso il basso: 1° raccoglitore: 250 fogli (80 g/mq) 2° raccoglitore: 100 fogli (80 g/mq)

CARATTERISTICHE GENERALI	
Memoria	RAM di serie: 1,26 GB HDD di serie: 250 GB
Requisiti ambientali	Temperatura/umidità di funzionamento: da 10 a 32 °C (da 17 a 27 °C consigliata)/UR dal 20 all'80% (da 50 a 70% consigliata) non condensante Temperatura/umidità di immagazzinaggio: da -10° a 43°C, UR dal 10% al 90% non condensante
Alimentazione	Monofase da 220 a 240 VCA, frequenza 50/60 Hz +/-2%
Consumo energetico	Tipico: <850 W; massimo: <1400 W; in attesa: <120 W (medio); risparmio energetico: <30 W, Deep Sleep: <3 W
Livello di rumore	In funzione: 54 dB(A) o meno; in standby: 37dB(A); risparmio energetico: livello di rumore ambientale
Dimensioni (AxLxP)	MC873dn: 700 x 563 x 600 mm; MC873dnct: 1216 x 563 x 600 mm
Peso ⁴	MC873dn: circa 64 kg; MC873dnct: circa 93,4 kg; MC873dnnv: circa 89,3 kg
Carico di lavoro	Massimo: 75.000 pagine/mese; medio: 10.000 pagine/mese
Garanzia	Estensione gratuita a 3 anni della garanzia registrando il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto
Codici d'ordine prodotti	MC873dn: 45850204; MC873dnct: 45850621; MC873dnnv: 45850622

ACCESSORI (CODICI D'ORDINE)	
Cassetto carta opzionale	45887302
Mobiletto	45893702
Base con ruote	45889502
Modulo wireless LAN	45830202
CONSUMABILI (CODICI D'ORDINE)	
Cartucce toner* (fino a 7.300 pagine)	Ciano: 45862839; magenta: 45862838; giallo: 45862837
Cartuccia toner* (fino a 7.000 pagine)	Nero: 45862840
Cartucce toner* (fino a 10.000 pagine)	Ciano: 45862816; magenta: 45862815; giallo: 45862814
Cartuccia toner* (fino a 15.000 pagine)	Nero: 45862818
Tamburo di stampa** (fino a 30.000 pagine)	Ciano: 44844471; magenta: 44844470; giallo: 44844469; nero: 44844472
Cinghia di trasferimento (fino a 80.000 pagine)	44846204
Unità fusore (fino a 100.000 pagine)	44848805
Punti metallici per pinzatrice (3.000 punti)	45513301

*Toner: numero di pagine A4 a copertura ISO/IEC 19798. Toner in dotazione da 2.500 pagine A4
** Tamburo di stampa: numero medio in pagine A4

OKI EUROPE (ITALIA)

Via Milano, 11
20084 Lacchiarella (MI)
Tel.: 02 90026.1 (R.A.)
www.oki.com/it

OKI

Open up your dreams